




**ELECTROVISION**  
*Univers de lumière*

**FLEX CRI ≥ 90**

RUBAN LED (5 METRES) TRES HAUTE PERFORMANCE  
AVEC IRC SUPERIEUR A 90

**Tigram**  
NETWORK


SYSTÈME DE GESTION DEVELOPPE PAR ELECTROVISION  
VOIR LA FICHE TECHNIQUE



Réf :	FLEX-IE
Alimentation (à commander séparément):	12V OU 24V, DIMMABLE DALI ; 1-10V ; V-PHASE
Tension d'entrée :	12V OU 24V

CODE	PUISSANCE (W/M)	T°(K)	LUMENS (lm/m)	QUANTITE DE LED PAR METRE	LONGUEUR DE DECOUPE	TENSION (V)*
FLEX-IE2-12-HBN	14,4	4000	1030	120	25	12 ou 24
FLEX-IE2-12-HBC	14,4	3000	1030	120	25	12 ou 24
FLEX-IE3-12-HBN	24,5	4000	1680	204	25	12 ou 24
FLEX-IE3-12-HBC	24,5	3000	1680	204	25	12 ou 24

\* Ajouter 24 au code produit pour le 24V



ELECTROVISION

4 avenue François Arago. 92160 Antony - Tel : 01.56.45.14.25 - Fax : 01.56.45.08.29 - E-mail : contact@electrovision.fr - web : www.electrovision.fr

INTERIEUR INDOOR INTERIOR